



# URSA DF 39

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5\*

Saltea uşoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

Izolație termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (uneori necesită fixare suplimentară).



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,039 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
DF 39	2081936	1	120	6200	1200	30	7,44	223,2
DF 39	2081937	1	140	5400	1200	30	6,48	194,4
DF 39	2081939	1	160	4700	1200	30	5,64	169,2
DF 39	2081940	1	180	4200	1200	30	5,04	151,2
DF 39	2081941	1	200	3700	1200	30	4,44	133,2
DF 39	2081942	1	240	3100	1200	30	3,72	111,6

\* produs disponibil și cu cașeraj din hartie kraft

MW - prescurtare pentru vata minerală  
EN 13162 - numărul standardului european  
Ti - toleranță admisibilă la grosime  
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată  
MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă  
AFi - rezistența la circulația aerului

