



URSA DF 39/Na

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea uşoară din vată minerală de sticlă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

Izolație termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (uneori necesită fixare suplimentară).



| date tehnice | valoare | standard aplicabil |
|---|--------------------------|--------------------|
| Conductivitate termică λ_D | 0,039 W/mK | EN 13162 |
| Reacția la foc (conform normelor Euroclass) | A1 - incombustibil | EN 13501-1 |
| Temperatura maximă de utilizare | 200°C | *** |
| Rezistența la circulația aerului (r) | > 5 kPa s/m ² | *** |

| produs | cod | bucăți în pachet | grosime mm | lungime mm | lățime mm | role per palet | m ² per pachet | m ² per palet |
|-----------|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| DF 39/Na* | 2081951 | 1 | 100 | 7500 | 1200 | 30 | 9 | 270 |

* produs disponibil și cu cașeraj din hartie kraft

MW - prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 - numărul standardului european
Ti - toleranță admisibilă la grosime
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă
AFi - rezistența la circulația aerului