



# URSA FDP 4/Vv URSA AKP 4

MW EN 13162 T4 MU1 WL(P) AFR5\*

Plăci uşoare din vată minerală de sticlă, hidrofobizate, cu caşeraj din împâslitură din fibră de sticlă de culoare neagră. Produs cu excelenţe calităţi termoizolante.

Aplicaţii recomandate:  
Izolarea termică şi fonică a plafoanelor (garaje, subsoluri) şi a pereţilor (cămări, crame).



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,033 W/mK	EN 13162
Reacţia la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistenţa la circulaţia aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăţi în pachet	grosime mm	lungime mm	lăţime mm	pachete per palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
FDP 4/Vv   AKP 4	2082877	8	60	1200	1200	8	11,52	92,16
FDP 4/Vv   AKP 4	2082874	6	80	1200	1200	8	8,64	69,12
FDP 4/Vv   AKP 4	2082814	5	90	1200	1200	8	7,20	57,60
FDP 4/Vv   AKP 4	2082872	5	100	1200	1200	8	7,20	57,60
FDP 4/Vv   AKP 4	2082878	4	120	1200	1200	8	5,76	46,08

MW - prescurtare pentru vata minerală  
 EN 13162 - numărul standardului european  
 Ti - toleranţă admisibilă la grosime  
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată  
 WL(P) - absorbţia de apă după imersie de lungă durată  
 MU<sub>i</sub> - permeabilitatea la vaporii de apă  
 AFR<sub>i</sub> - rezistenţa la circulaţia aerului